

## Fontánka na pití s miskou

<b>Charakter konstrukce:</b>	půlkulatá miska z nerezivějící oceli na masivním sloupku.
<b>Povrchová úprava:</b>	opláštění i konstrukce z nerezivějící oceli.
<b>Tělo:</b>	svařenec z plechu a mísy z nerezivějící oceli. Výška cca 845 mm nad zemí.
<b>Barevnost:</b>	kartáčovaná nerezivějící ocel.
<b>Kotvení:</b>	kotvení pod dlažbu nebo do zhutněného terénu do betonového základu pomocí kotevního dílu. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.
<b>Hmotnost:</b>	10 kg
<b>Technické údaje:</b>	Pítko je osazeno tlačítkovým samouzavíracím ventilem TR30. Před redukční ventil, který je součástí dodávky, doporučujeme nainstalovat sítko. Sítko není součástí balení. K odvodu přebytečné vody slouží instalační a odpadní hadice s překrytím 0,5 m od těla fontány (jsou součástí dodávky).
<b>Doporučené parametry redukčního ventilu:</b>	maximální vstupní tlak: 0,1 ÷ 2,5 MPa; výstupní tlak: 0,1 ÷ 0,6 MPa; přednastaven na 0,3 MPa.
<b>Připojení (vnitřní závit, šroubení):</b>	zakončení flexibilní hadicí s vnitřním závitem G 1/2".
<b>Přepad:</b>	odpadní hadice DN32.

DATE: 17.10..2017 V:01  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

**HYDRO HD410**

All rights reserved. Protection of industrial design.