VYZTUŽENÍ RAMENE SCHODIŠTĚ
ŘEZ SCHODIŠTĚM
M 1:50



VYZTUŽENÍ PODESTY SCHODIŠTĚ
ŘEZ SCHODIŠTĚM
M 1:50



SCHODIŠTĚ - RAMENA

pol.	typ	ø	délka	počet	Délka tyčí celkem [m] - typ/profil				
		[mm]	[m]	[ks]	8	10	12	14	
1	R	10	5,72	25		143			
2	R	10	5,39	25		134,8			
3	R	10	5,52	25		138			
4	R	10	4,86	25		121,5			
5	R	10	4,89	25		122,3			
6	R	10	4,39	25		109,8			
7	R	10	3,06	25		76,5			
8	R	10	2,96	25		74			
9	R	10	1,62	25		40,5			
10	R	10	1,67	25		41,75			
11	R	10	1,60	25		40			
12	R	10	1,57	25		39,25			
13	R	10	1,95	25		48,75			
14	R	10	1,63	25		40,75			
15	R	10	1,38	25		34,5			
16	R	10	1,24	13		16,12			
17	R	10	1,99	187		372,1			
18	R	8	0,64	56	35,84				
19	R	8	0,68	54	36,72				
20	R	8	0,66	48	31,68				
21	R	8	0,72	24	17,28				
délka celkem				[m]	121,5	1594	0	0	
jednotková hmotnost				[kg/m]	0,40	0,617	0,889	1,209	
hmotnost oceli				[kg]	48	983,2	0	0	
hmotnost oceli				[kg]	1031,1899				
celkem kg oceli					**1031**				

SCHODIŠTĚ - PODESTY

pol.	typ	ø	délka	počet	Délka tyčí celkem [m] - typ/profil				
		[mm]	[m]	[ks]	8	10	12	14	
20	R	10	4,44	56		248,6			
21	R	10	2,05	124		254,2			
22	R	8	0,92	56	51,52				
23	R	8	0,90	62	55,8				
délka celkem				[m]	107,3	502,8	0	0	
jednotková hmotnost				[kg/m]	0,40	0,617	0,889	1,209	
hmotnost oceli				[kg]	42,39	310,3	0	0	
hmotnost oceli				[kg]	352,64368				
celkem kg oceli					**353**				

VYZTUŽENÍ RAMENE SCHODIŠTĚ
TYPICKÝ ŘEZ
ŘEZ C-C :
M 1:50





VYZTUŽENÍ PODESTY SCHODIŠTĚ
TYPICKÝ ŘEZ
ŘEZ D-D :
M 1:50





MATERIÁL:

SCHODIŠTĚ:

BETON C30/37 XC1

OCEL B500B, KRYTÍ 30 mm

CONSULT	J2L CONSULT s.r.o. Brandlova 36, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996 www.j2lconsult.cz	
VYPRACOVAL: J2L CONSULTs.r.o. - Ing. Martin Čožík	ÚČEL:	DPS
ZADAVATEL: PROST Hodonín s.r.o.	DATUM:	01 / 2017
Obsah VZDĚLÁVACÍ CENTRUM U FLORIÁNKA 57, VRANOVICE	MĚŘÍTKO:	1 : 50
	ZMĚNA:	
	ZMĚNA:	
VÝKRES VYZTUŽENÍ SCHODIŠTĚ	Č.ZAK. D100717	V.Č. D.1.2.05