



Vzdělávací centrum U Floriánka 57 VRANOVICE

novostavba

SO.01 - Vzdelávací centrum / I. ETAPA

OZN.	SCHEMA	POPIS	Celkem
11 Ex		<p>OKNO TROJDÍLNÉ / 3xsklopné 4500/500 MM</p> <p>RÁM : hliníkový profil (tepelně izolační) KŘÍDLO : hliníkový profil (tepelně izolační) + tepelně izolační bezpečnostní trojsklo</p> <p>POVRCH RÁMU I KŘÍDLA : dřevěný dekor světlý</p> <p>ZASKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍ SKLO ornamentální master point (BEZP. z interieru i exterieuru)</p> <p>PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ NA STĚNĚ dl. cca 1,5m</p> <p>KLIKA : HLINÍKOVÁ polyesterová prášková barva</p> <p>PARAPETY : VENKOVNÍ ... hliníkový tažený plech tl. min1,5mm + AL krytky tl. min 2mm (před omítkou) barva šedá antracit dle RAL 7016 PARAPET ŠÍŘKY cca 250mm + NOS 40mm</p> <p>VNITŘNÍ ... keramický obklad</p>	1 ks
	U otvoru max 1,2 W(m2.K)		
12 Ex		<p>OKNO TROJDÍLNÉ / 1xotevřavé,sklopné + 2xFix 1500/4500 MM</p> <p>RÁM : hliníkový profil (tepelně izolační) KŘÍDLO : hliníkový profil (tepelně izolační) + tepelně izolační bezpečnostní trojsklo</p> <p>POVRCH RÁMU I KŘÍDLA : dřevěný dekor světlý</p> <p>ZASKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍ SKLO ornamentální master point (BEZP. z interieru i exterieuru)</p> <p>OCHRANA : SÍŤ tl. 5mm s oky 50x50mm / bílá DODÁVKA KOMPLET včetně napín. lanka, kotvení</p> <p>ELEKTROMOTOR PRO SKLÁPĚNÍ KŘÍDEL.</p> <p>KLIKA : HLINÍKOVÁ polyesterová prášková barva</p> <p>PARAPETY : VENKOVNÍ ... hliníkový tažený plech tl. min1,5mm + AL krytky tl. min 2mm (před omítkou) barva šedá antracit dle RAL 7016 PARAPET ŠÍŘKY cca 250mm + NOS 40mm</p> <p>VNITŘNÍ ... dřevotřískový tl. min 25mm HPL LAMINÁT i na boky dřevěný dekor : javor medový PARAPET ŠÍŘKY cca 250mm + NOS 40mm</p>	4ks
	U otvoru max 1,2 W(m2.K)		

U VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDENO UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR RÁMU A ZDIVA TĚSNÍCÍMI PÁSKAMI – z interieru i exterieuru

VE SCHEMATU JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ OTVORY. PŘED VÝROBOU PRVKU JE NUTNÉ SI ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU ! SCHEMATICKÉ POHLEDY JSOU Z EXTERIERU.