





Vzdělávací centrum U Floriánka 57 VRANOVICE

novostavba

SO.01 - Vzdělávací centrum / I. ETAPA

OZN.	SCHEMA	POPIS	Celkem
		<p>JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE + NADSVĚTLÍK / prosklené sv. dveří 1000/2150 MM</p> <p>RÁM : hliníkový profil (tepelně izolační) DVEŘNÍ KŘÍDLO : hliníkový profil (tepelně izolační) + tepelně izolační bezpečnostní trojsklo</p> <p>KOVÁNÍ : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA : CYLINDRICKÁ bezpečnostní KLIKA/KOULE : HLINÍKOVÁ polyesterová prášková barva KLIKOVÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ – čipový systém BAREVNÉ ŘEŠENÍ : rám, křídlo ... dřevěný dekor světlý prosklení ... čiré sklo bezpečnostní (BEZP. z interieru i exterieuru)</p> <p>+ SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ + OCHR. DORAZ KLIKY NA STĚNU</p> <p>U otvoru max 1,2 W(m2.K)</p>	1 ks PRAVÉ
		<p>JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE + NADSVĚTLÍK / prosklené sv. dveří 1100/2150 MM</p> <p>RÁM : hliníkový profil (tepelně izolační) DVEŘNÍ KŘÍDLO : hliníkový profil (tepelně izolační) + tepelně izolační bezpečnostní trojsklo</p> <p>KOVÁNÍ : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA : CYLINDRICKÁ bezpečnostní KLIKA/KOULE : HLINÍKOVÁ polyesterová prášková barva KLIKOVÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ – čipový systém BAREVNÉ ŘEŠENÍ : rám, křídlo ... dřevěný dekor světlý prosklení ... čiré sklo bezpečnostní (BEZP. z interieru i exterieuru)</p> <p>+ SAMOZAVÍRAČ DVEŘÍ + OCHR. DORAZ KLIKY NA STĚNU</p> <p>U otvoru max 1,2 W(m2.K)</p> <p>EI 30 DP1</p>	1 ks PRAVÉ

U VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDENO UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR RÁMU A ZDIVA TĚSNÍCIMI PÁSKAMI.
– z interieru i exterieuru

VE SCHEMATU JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ OTVORY.
PŘED VÝROBOU PRVKU JE NUTNÉ SI ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU !
SCHEMATICKE POHLEDY JSOU Z EXTERIERU.