


# PŮDORYS



## VYZTUŽENÍ PRAHU


### TYPICKÝ ŘEZ

#### ŘEZ A-A :

M 1:50


#### ŘEZ B-B :

M 1:50




#### DETAIL 1 :

M 1:50




## ZÁKLADOVÝ PRAH - PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA

pol.	typ	Ø [mm]	délka [m]	počet [ks]	Délka tyčí celkem [m] - typ/profil			
					12	16	25	
1	R	25	0,85	62			52,7	
2	R	16	12,20	12		146,4		
Tr	R	12	1,97	100	197			
délka celkem					197	146,4	52,7	
jednotková hmotnost					0,89	1,578	3,853	
hmotnost oceli					174,9	231	203,1	
hmotnost oceli					609,0083			
celkem kg oceli					609			



Tr 100ØR12/250, L=1970 mm



1 62ØR25, L=850 mm



2 12ØR16, L=12200 mm

## MATERIÁL:

BETON C20/25 XC2 XA1  
VÝZTUŽ B500B, KRYTÍ 30 mm



J2L CONSULT s.r.o.

Brandlova 36, 695 01 Hodonín tel. 603 285 783 / 603 294 996 www.j2lconsult.cz

VYPRACOVAL: J2L CONSULT s.r.o. - Ing. Martin Čožík

ÚČEL: DPS

ZADAVATEL: PROST Hodonín s.r.o.

DATUM: 02 / 2017

Obsah

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM  
U FLORIÁNKA 57, VRANOVICE

MĚŘÍTKO: 1 : 50 / 1 : 100

ZMĚNA:

ZMĚNA:

VÝKRES ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ

Č.ZAK. D100717

V.Č. SO.01-21-01