



## Vzdělávací centrum U Floriánka 57 VRANOVICE

novostavba

SO.01 - Vzdělávací centrum / I. ETAPA

OZN.	SCHEMA	POPIS	Celkem
9 Ex		<p><b>OKNO TROJDÍLNÉ / 2xotevíravé,sklopné + 1xFix 1800/2000 MM</b></p> <p>RÁM : hliníkový profil (tepelně izolační)  KŘÍDLO : hliníkový profil (tepelně izolační)  + tepelně izolační bezpečnostní trojsklo</p> <p>POVRCH RÁMU I KŘÍDLA : dřevěný dekor světlý</p> <p>ZASKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍ SKLO ornamentální master point  (BEZP. z interieru i exterieuru)</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ BLOKACE OTEV. KŘÍDEL (max. otevření 20cm)</p> <p>KLIKA : HLINÍKOVÁ polyesterová prášková barva</p> <p>PARAPETY : VENKOVNÍ ... hliníkový tažený plech tl. min1,5mm  + AL krytky tl. min 2mm (před omítkou)  barva šedá antracit dle RAL 7016  PARAPET ŠÍŘKY cca 250mm + NOS 40mm  VNITŘNÍ ... keramický obklad</p>	2ks
	U otvoru max 1,2 W(m2.K)		
10 Ex		<p><b>OKNO / Fix Ø1500 MM</b></p> <p>RÁM : hliníkový profil (tepelně izolační)  KŘÍDLO : hliníkový profil (tepelně izolační)  + tepelně izolační bezpečnostní trojsklo</p> <p>POVRCH RÁMU I KŘÍDLA : dřevěný dekor světlý</p> <p>ZASKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍ SKLO čiré  (BEZP. z interieru i exterieuru)</p> <p>PARAPETY : VENKOVNÍ ... hliníkový tažený plech tl. min1,5mm  + AL krytky tl. min 2mm (před omítkou)  barva šedá antracit dle RAL 7016  PARAPET ŠÍŘKY cca 250mm + NOS 40mm  VNITŘNÍ ... keramický obklad</p>	3ks
	U otvoru max 1,2 W(m2.K)		

U VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDENO UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR RÁMU A ZDIVA TĚSNICÍMI PÁSKAMI – z interieru i exterieuru

VE SCHEMATU JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ OTVORY. PŘED VÝROBOU PRVKU JE NUTNÉ SI ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU ! SCHEMATICKE POHLEDY JSOU Z EXTERIERU.