



LEGENDA:

- Vnější opláštění výrobní části: stěnový panel v tl. 200 mm, vnitřní profilace minibox, vnější Euro, požární odolnost EI 30 DP1, U<0,222 W/m2/K, jádro z minerální vaty
- Vnitřní opláštění: stěnový panel v tl. 80 mm, vnitřní profilace minibox, požární odolnost EI 30 DP1, U<0,222 W/m2/K, jádro z minerální vaty
- Okapový chodníček, násyp kačírku, šířka 500 a 1000mm, hloubka 200 mm
- Původní terén
- Betonové konstrukce
- Železobeton
- Štěrkodrt', frakce 0-32 mm
- Povlaková hydroizolace ploché střechy, mPVC folie tl. 2,0 mm, Hydroizolace spodní stavby, HDPE folie tl. 0,6 mm
- Parotěsná zábrana, samolepící asfaltový pás tl. 3 mm, typ SBS, s nosnou hliníkovou vložkou

0,000 = 234,850 m.n.m.
Výškový systém: BpV
Souřadný systém: JTSK

Stapring		Stapring,® s.r.o. Javornická 1501 516 01 Rychnov nad Kněžnou	
Datum : Prosinec 2015		Investor : MONTS s.r.o.	
Měřítko : 1:50		Odpovědný projektant : Ing. Fenyk Michal	
Číslo akce : 1515		Vypracoval : Ing. Sandra Appelová, Ing. Fenyk Michal	
Ozn. přílohy : D.02.06.		Stavební úřad : Hradec Králové	
Číslo paré :		Místo : Hradec Králové, Slezské Předměstí	
Akce :		Stupeň : PPD	
		Rekonstrukce haly 3	
Obsah :		SO 02 Hala Řez D-D'	

