



Vzdělávací centrum U Floriánka 57 VRANOVICE

novostavba

SO.01 - Vzdelávací centrum / I. ETAPA

OZN.	SCHEMA	POPIS	Celkem
7 Ex		<p>OKNO DVOUDÍLNÉ / 2xotevíravé +1xsklopné 1800/2000 MM</p> <p>RÁM : hliníkový profil (tepelně izolační) KŘÍDLO : hliníkový profil (tepelně izolační) + tepelně izolační bezpečnostní trojsklo</p> <p>POVRCH RÁMU I KŘÍDLA : dřevěný dekor světlý</p> <p>ZASKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍ SKLO čiré (BEZP. z interieru i exterieu)</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ BLOKACE OTEV. KŘÍDEL (max. otevíření 20cm)</p> <p>KLIKA : HLINÍKOVÁ polyesterová prášková barva</p> <p>PARAPETY : VENKOVNÍ ... hliníkový tažený plech tl. min1,5mm + AL krytky tl. min 2mm (před omítkou) barva šedá antracit dle RAL 7016 PARAPET ŠÍŘKY cca 250mm + NOS 40mm</p> <p>VNITŘNÍ ... dřevotřískový tl. min 25mm HPL LAMINÁT i na boky dřevěný dekor : javor medový PARAPET ŠÍŘKY cca 250mm + NOS 40mm</p>	1 ks
	U otvoru max 1,2 W(m2.K)		
8 Ex		<p>OKNO / 1xotevíravé,sklopné 1000/2000 MM</p> <p>RÁM : hliníkový profil (tepelně izolační) KŘÍDLO : hliníkový profil (tepelně izolační) + tepelně izolační bezpečnostní trojsklo</p> <p>POVRCH RÁMU I KŘÍDLA : dřevěný dekor světlý</p> <p>ZASKLENÍ : BEZPEČNOSTNÍ SKLO čiré (BEZP. z interieru i exterieu)</p> <p>KLIKA : HLINÍKOVÁ polyesterová prášková barva</p> <p>PARAPETY : VENKOVNÍ ... hliníkový tažený plech tl. min1,5mm + AL krytky tl. min 2mm (před omítkou) barva šedá antracit dle RAL 7016 PARAPET ŠÍŘKY cca 250mm + NOS 40mm</p> <p>VNITŘNÍ ... dřevotřískový tl. min 25mm HPL LAMINÁT i na boky dřevěný dekor : javor medový PARAPET ŠÍŘKY cca 250mm + NOS 40mm</p> <p>ŽALUZIE : VNITŘNÍ ... hliníkové lamely š. 50MM barva dle RAL 9006</p>	5 ks
	U otvoru max 1,2 W(m2.K)		

U VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDENO UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR RÁMU A ZDIVA TĚSNÍCÍMI PÁSKAMI – z interieru i exterieu

VE SCHEMATU JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ OTVORY. PŘED VÝROBOU PRVKU JE NUTNÉ SI ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU ! SCHEMATICKE POHLEDY JSOU Z EXTERIERU.