





## Vzdělávací centrum U Floriánka 57 VRANOVICE

novostavba

SO.01 - Vzdelávací centrum / I. ETAPA

OZN.	SCHEMA	POPIS	Celkem
		<p><b>DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE / částečně prosklené</b>  <b>sv. dveře 1600/2150 MM</b></p> <p>RÁM : hliníkový profil (tepelně izolační)  DVEŘNÍ KŘÍDLO : hliníkový profil (tepelně izolační)  + zateplené Al lamely  + izolační bezpečnostní trojsklo</p> <p>KOVÁNÍ : BEZPEČNOSTNÍ  VLOŽKA : CYLINDRICKÁ bezpečnostní  KLIKA/KOULE : HLINÍKOVÁ polyesterová prášková barva</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ : rám, křídlo ... dřevěný dekor světlý  prosklení ... čiré sklo bezpečnostní</p> <p>+ DVEŘNÍ STAVĚČ + OCHR. DORAZ KLIKY NA STĚNU  <b>U otvoru max 1,5 W(m2.K)</b></p>	1 ks
		<p><b>DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE / částečně prosklené</b>  <b>sv. dveře 1500/2900 MM</b></p> <p>RÁM : hliníkový profil (tepelně izolační)  DVEŘNÍ KŘÍDLO : hliníkový profil (tepelně izolační)  + zateplené Al lamely  + izolační bezpečnostní trojsklo</p> <p>KOVÁNÍ : BEZPEČNOSTNÍ  VLOŽKA : CYLINDRICKÁ bezpečnostní  KLIKA/KOULE : HLINÍKOVÁ polyesterová prášková barva</p> <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ : rám, křídlo ... dřevěný dekor světlý  prosklení ... čiré sklo bezpečnostní</p> <p>+ DVEŘNÍ STAVĚČ + OCHR. DORAZ KLIKY NA STĚNU  <b>U otvoru max 1,5 W(m2.K)</b></p>	1 ks

U VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ PROVEDENO UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR RÁMU A ZDIVA TĚSNÍCÍMI PÁSKAMI.  
– z interiéru i exteriéru

VE SCHEMATU JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ OTVORY.  
PŘED VÝROBOU PRVKU JE NUTNÉ SI ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU !  
SCHEMATICKÉ POHLEDY JSOU Z EXTERIERU.