



LEGENDA:

- Vnější opláštění výrobní části: stěnový panel v tl. 200 mm, vnitřní profilace minibox, vnější Euro, požární odolnost EI 30 DP1, U<0,222 W/m2/K, jádro z minerální vaty
- Vnitřní opláštění: stěnový panel v tl. 80 mm, vnitřní profilace minibox, požární odolnost EI 30 DP1, U<0,222 W/m2/K, jádro z minerální vaty
- Okapový chodníček, násyp kačírku, šířka 500 a 1000mm, hloubka 200 mm
- Původní terén
- Betonové konstrukce
- Železobeton
- Štěrkodrt', frakce 0-32 mm
- Povlaková hydroizolace ploché střechy, mPVC folie tl. 2,0 mm, Hydroizolace spodní stavby, HDPE folie tl. 0,6 mm
- Parotěsná zábrana, samolepící asfaltový pás tl. 3 mm, typ SBS, s nosnou hliníkovou vložkou

0,000 = 234,850 m.n.m.
Výškový systém: BpV
Souřadný systém: JTSK

		Stapring, s.r.o. Javnická 1501 Tel. : 494 323 335, 777 66 30 30 stapring@stapring.cz 516 01 Rychnov nad Kněžnou	
Datum :	Prosinec 2015	Investor :	MONTS s.r.o.
Měřítko :	1:50	Odpovědný projektant :	Ing. Fenyk Michal
Číslo akce :	1515	Vypracoval :	Ing. Sandra Appelová, Ing. Fenyk Michal
Ozn. přílohy :	D.02.05.	Stavební úřad :	Hradec Králové
Číslo paré :		Místo :	Hradec Králové, Slezské Předměstí
Stupeň :			PPD
Akce :	Rekonstrukce haly 3		
Obsah :	SO 02 Hala Řez B-B´		