



LEGENDA:

- Ochraničení předmětu grantu
- Vnější opláštění výrobní části: stěnový panel v tl. 200 mm, vnitřní profilace minibox, vnější Euro, požární odolnost EI 30 DP1, U<0,222 W/m2K, jádro z minerální vaty
- Vnitřní opláštění: stěnový panel v tl. 80 mm, vnitřní profilace minibox, požární odolnost EI 30 DP1, U<0,222 W/m2K, jádro z minerální vaty
- Kontaktní zateplovací systém EPS Grey 100 v tl. 250 mm (λ_D= 0,032 W/mK), u oken administrativní části provést přesahy na rám okna v tl. 50 mm
- V atikové části včetně rohů objektu a vstupní části bude použita tepelná izolace v tl. 280 mm
- Kontaktní zateplovací systém EPS Perimetr v tl. 200 mm (λ_D= 0,037 W/mK), u dveří administrativní části provést přesahy na rám v tl. 40 mm
- Okapový chodníček, násyp kačírku, šířka 500 a 1000mm, hloubka 200 mm
- Původní terén
- Betonové konstrukce
- Železobeton
- Štěrkodrt, frakce 0-32 mm
- Povlaková hydroizolace ploché střechy, mPVC folie tl. 2,0 mm, Hydroizolace spodní stavby, HDPE folie tl. 0,6 mm, Parotěsná zábrana, samolepící asfaltový pás tl. 3 mm, typ SBS, s nosnou hliníkovou vložkou

Stapring,® s.r.o.

Javornická 1501

Tel. : 494 323 335, 777 66 30 30

516 01 Rychnov nad Kněžnou

stapring@stapring.cz

Datum :	Prosinec 2015	Investor :	MONTS s.r.o.
Měřítko :	1:100	Odpovědný projektant :	Ing. Fenyk Michal
Číslo akce :	1515	Vypracoval :	Ing. Sandra Appelová, Ing. Fenyk Michal
Ozn. přílohy :	D.00.10.	Stavební úřad :	Hradec Králové
Číslo paré :		Místo :	Hradec Králové, Slezské Předměstí
Akce :		Stupeň :	PPD
	Rekonstrukce haly 3		
Obsah :	Řez B-B´		

